

Module de transfert ST 5/H pour le transport de porte-pièces, jusqu'à 200 kg/m - Bosch Rexroth 3842998520

Réf. article BRR-3842998520

Fabricant Bosch Rexroth

Le module de transfert ST 5/H est une unité de convoyage prête à monter, destinée au transport de porte-pièces dans les systèmes de transfert de taille 5. Le profilé porteur en aluminium anodisé reçoit des guides latéraux en acier, en matière plastique ou en aluminium, avec une charge linéaire admissible de 200 kg/m et la possibilité de fonctionner en mode réversible ou en accumulation. L'entraînement est assuré par un arbre central avec roues coniques en matière plastique ou en métal fritté.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

Le ST 5/H est l'unité de convoyage de base, prête à monter, pour les systèmes de transfert de la série 5. Il transporte des porte-pièces avec une charge linéaire admissible de 200 kg/m, prend en charge le fonctionnement réversible et en accumulation, et se configure sur des largeurs de voie de 455 à 1040 mm et des longueurs de 390 à 4160 mm.

- Profilé porteur en aluminium anodisé - résistant à la corrosion et léger
- Guide latéral disponible en acier, matière plastique ou aluminium
- Entraînement par arbre central à roues coniques en matière plastique ou en métal fritté
- Rouleaux en acier galvanisé ou en acier nitrocarburé
- Livré prêt à monter, compatible avec les courbes CU 5/..., les aiguillages DI 5/..., les jonctions JU 5/... et les unités de transfert avec levage HQ 5/...
- Adapté aux salles blanches de classe ISO 7 et aux salles sèches en dessous de 1 % d'humidité relative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Référence	3842998520
Type	ST 5/H
Charge linéaire admissible	200 kg/m

Paramètre	Valeur
Plage de longueur (par pas de rouleau)	390 - 4160 mm
Largeur de voie b / longueur porte-pièces IWT	455 / 650 / 845 / 1040 mm
Pas de rouleau p	130 / 195 / 260 / 325 mm
Nombre de rouleaux N	3 - 32
Matériau du profilé porteur	Aluminium anodisé
Matériau du guide latéral	Acier, matière plastique ou aluminium
Matériau des roues coniques	Matière plastique ou métal fritté
Matériau des rouleaux	Acier galvanisé ou acier nitrocarburé
État de livraison	Prêt à monter
Fonctionnement réversible	Oui
Fonctionnement en accumulation	Oui
Salle blanche classe ISO 7	Adapté
Salle sèche <1 % HR	Adapté
Poids	env. 0,01 kg (valeur de base; varie selon la configuration)