

Module de convoyage ST 5/H-FR pour transport de pièces sans palette - Bosch Rexroth 3842998522

Réf. article BRR-3842998522

Fabricant Bosch Rexroth

Le module de convoyage ST 5/H-FR est une unité prête à monter pour le transport direct de pièces sans palette porte-pièce dans les systèmes d'assemblage VarioFlow 5. Le profilé porteur en aluminium anodisé supporte une charge de tronçon allant jusqu'à 200 kg/m, avec un guidage latéral disponible en acier, en matière plastique ou en aluminium. Le fonctionnement en mode réversible et en mode accumulateur est possible ; l'unité est qualifiée pour les salles blanches de classe ISO 7 et les salles sèches en dessous de 1 % d'humidité relative.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

DESCRIPTION

Le module de convoyage ST 5/H-FR de Bosch Rexroth est une unité prête à monter, conçue pour le transport direct de pièces sans palette porte-pièce dans les systèmes de manutention et d'assemblage VarioFlow 5. Il prend en charge le fonctionnement en mode réversible et en mode accumulateur, et est qualifié pour les salles blanches de classe ISO 7 ainsi que pour les salles sèches avec une humidité relative inférieure à 1 %.

- Profilé porteur en aluminium anodisé - résistant à la corrosion et léger
- Charge de tronçon admissible jusqu'à 200 kg/m
- Guidage latéral disponible en acier, en matière plastique ou en aluminium
- Entraînement par arbre central avec roues coniques en matière plastique ou en métal fritté
- Livré prêt à monter, sans assemblage nécessaire
- Fonctionnement réversible et en accumulateur possible
- Adapté aux salles blanches classe ISO 7 et aux salles sèches sous 1 % d'humidité relative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Référence article	3842998522
Gamme	VarioFlow 5 - ST 5/H-FR
État de livraison	Prêt à monter



Paramètre	Valeur
Charge de tronçon admissible	200 kg/m
Longueur (échelonnée selon le pas de rouleaux)	390 mm à 4160 mm
Largeur de voie / longueur palette porte-pièce (b / IWT)	455 ; 650 ; 845 ; 1040 mm
Nombre de rouleaux (N)	3 à 32
Pas de rouleaux (p)	130 ; 195 ; 260 ; 325 mm
Matériau du profilé porteur	Aluminium anodisé
Matériau du guidage latéral (LG)	Acier (1), matière plastique (2) ou aluminium (3)
Matériau des roues coniques (BG)	Matière plastique (1) ou métal fritté (2)
Matériau des rouleaux (TR)	Acier galvanisé (1) ou acier nitrocarburé (2)
Poids	0,0099 kg
Aptitude salle blanche	Classe ISO 7
Aptitude salle sèche	Moins de 1 % d'humidité relative
Accessoires requis	Unité d'entraînement AS 5/H-FR, support de tronçon SZ 5 ou SZ 5/U, kits de raccordement