

Unité de transfert transversal à levée HQ 2/U-H, compatible ESD, jusqu'à 128 kg - Bosch Rexroth 3842998750

Réf. article BRR-3842998750

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de transfert transversal à levée HQ 2/U-H transfère pneumatiquement les palettes porte-pièces entre les sections longitudinales et transversales du système de convoyage TS 2plus. Elle supporte une masse totale de palette jusqu'à 128 kg et convient aux environnements ESD grâce à sa chaîne duplex compatible EPA. Deux ou trois positions de levée et des largeurs de voie de 240 à 640 mm lui confèrent une grande polyvalence sur les lignes d'assemblage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.0099 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de transfert transversal à levée HQ 2/U-H assure le transfert pneumatique des palettes porte-pièces entre une section longitudinale et une section transversale du système TS 2plus - dans les deux sens. Prévue pour des charges totales élevées jusqu'à 128 kg et pour les environnements ESD, elle utilise une chaîne duplex comme moyen de transport (homologuée EPA) et actionne le mouvement de levée par 2 à 4 vérin-blocs selon la taille (BG 1-3).

- Compatible ESD : transport par chaîne duplex adaptée aux zones de production EPA
- Masse totale de palette jusqu'à 128 kg (mG)
- Équipement pneumatique sélectionnable : 2 positions (haut, milieu) ou 3 positions (haut, milieu, bas)
- Fonctionnement en réversible possible - guides latéraux de hauteurs différentes pour butée fixe à la sortie
- Compatible avec les sections ST 2 (largeur de profil 45 mm) et ST 2/H (largeur de profil 50 mm)
- Utilisable avec les palettes WT 2, WT 2/F, WT 2/H et WT 2/F-H
- Montage de capteur pour la régulation de vitesse à l'entrée possible (capteur M12x1, SN = 4 mm)
- Classification d'efficacité énergétique Rexroth 4EE

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Reference article	3842998750
Masse totale max. palette porte-pièce (mG)	128 kg
Compatible ESD	Oui
Moyen de transport	Chaine duplex (homologuee EPA)
Raccordement air comprime requis (p)	4 - 6 bar
Raccord pneumatique enfichable (Ø)	BG 1/2/3 : 6 mm; BG 3 : 8 mm
Nombre de verins de levee	BG 1 : 2; BG 2 : 3; BG 3 : 4
Positions de levee (equipement pneumatique)	PN 2 : haut + milieu; PN 3 : haut + milieu + bas
Fonctionnement reversible	Possible
Largeur de voie bQ / bL	240; 320; 400; 480; 640 mm
Vitesse nominale vN	6; 9; 12; 15; 18 m/min
Emplacement de montage / profil (AO)	0 : profil 45x80; 1 : profil 45x100; 2 : profil 50x100
Raccordement moteur (AT)	S : cable/connecteur; K : boite a bornes
Contenu de la livraison	Materiel de fixation inclus, equipement pneumatique, kit de montage pour detection de position electrique, boitier de protection (non pre-assemble)
Accessoires requis	1x capteur M12x1 (SN = 4 mm) par detection de position; plaque adaptatrice pour VA 2/D-130 (sur demande)
Accessoires recommandes	Amortisseurs DA 2/150-E, DA 2/100-E (vN > 9 m/min ou mG > 30 kg); bascules WI 2, WI/M + amortisseurs DA 2/100-C pour l'entree