

Kit de palette porte-pièce WT 2/H sans plateau porteur, compatible EPA - Bosch Rexroth 3842998756

Réf. article BRR-3842998756

Fabricant Bosch Rexroth

Kit de montage en auto-assemblage pour palettes porte-pièce WT 2/H, livré sans plateau porteur et non assemblé - disponible en 17 tailles standard de 400 x 400 mm à 1200 x 1200 mm. Les patins d'usure en PE assurent un fonctionnement silencieux et peu abrasif ; les amortisseurs de butée intégrés évitent tout choc avec les palettes adjacentes. Adapté aux zones de protection électrostatique (EPA).

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

Le kit de palette porte-pièce WT 2/H permet la configuration personnalisée de palettes en auto-assemblage - livré sans plateau porteur et non assemblé. Il couvre 17 tailles standard de 400 x 400 mm à 1200 x 1200 mm et peut être associé à différents plateaux porteurs, bagues de positionnement et éléments de fixation pour répondre à des exigences spécifiques. Des dimensions spéciales sont disponibles sur demande.

- Patins d'usure en PE pour un fonctionnement silencieux et peu abrasif
- Amortisseurs de butée intégrés pour une arrivée en douceur sur les palettes adjacentes
- Compatible avec les zones de protection électrostatique (EPA)
- 17 tailles standard ; dimensions spéciales sur demande
- Compatible avec les plateaux porteurs, bagues de positionnement et éléments de fixation de la gamme WT 2/H

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Etat de livraison	Kit de pièces sans plateau porteur, non assemblé
Largeur de palette bWT	400 / 480 / 640 / 800 / 1040 / 1200 mm
Longueur de palette lWT	400 / 480 / 640 / 800 / 1040 / 1200 mm
Poids total de la palette mG	240 kg (max.)

Caractéristique	Valeur
Materiau des patins d'usure	PE (polyethylene)
Compatible EPA	Oui
Contenu de la livraison	Modules de coin, curseurs avec patins PE, elements amortisseurs
Accessoires recommandes	2x kit de bagues de positionnement WT 2/H LE 2 (necessaires avec une unite de positionnement PE 2/H)