

Unité de levage et de positionnement HP 2/L, verin Ø 40 mm, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842998952

Réf. article BRR-3842998952

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de levage et de positionnement HP 2/L souleve et positionne avec précision les palettes de pièces sur les lignes de convoyage. Le verin de levage Ø 40 mm avec amortissement en fin de course offre une précision de répétition de 0,05 mm sur cinq plages de course réglables en continu jusqu'à 240 mm. Compatible ESD ; s'associe aux palettes WT 2, WT 2/F et WT 2/E.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de levage et de positionnement HP 2/L positionne les palettes de pièces avec précision au niveau du convoyeur, grâce à des broches de positionnement interchangeables dans la HP 2/L et des douilles de positionnement dans la palette WT 2. Le verin de levage Ø 40 mm est équipé d'un amortissement en butée haute et basse et peut être remplacé sans démonter le plateau de levage.

- Cinq plages de course h0 de 0 à 240 mm, réglables en continu dans chaque plage
- Temps de manœuvre à H = 50 mm (sans charge) : course montante 0,5 s, course descendante 0,5 s
- Pour la largeur de voie b = 240 mm : verin de levage centrique (HA = 0) ou décalé (HA = 1)
- Encombrement réduit possible par arrêt de la palette côté intérieur du convoyeur
- Compatible ESD ; livré entièrement assemblé avec matériel de fixation et clapet anti-retour avec étranglement
- Masse totale maximale de la palette : 40 kg ; effort vertical de process admissible : 400 N

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Parametre	Valeur
Reference article	3842998952
Diametre du verin de levage	Ø 40 mm
Precision de repetition	0,05 mm (courses jusqu'a 204 mm uniquement)
Masse totale maximale de la palette mG	40 kg
Effort vertical de process admissible (incl. WT 2)	400 N
Raccordement pneumatique requis p	4 a 6 bar
Raccord pneumatique enfichable Ø	8 mm
Plages de course h0	0 a 240 mm (5 plages, reglage continu)
Course nominale / levee palette au-dessus du niveau du convoyeur	50 mm / 0 a 28 mm
Course nominale / levee palette au-dessus du niveau du convoyeur	100 mm / 35 a 78 mm
Course nominale / levee palette au-dessus du niveau du convoyeur	160 mm / 95 a 138 mm
Course nominale / levee palette au-dessus du niveau du convoyeur	200 mm / 135 a 178 mm
Course nominale / levee palette au-dessus du niveau du convoyeur	250 mm / 185 a 228 mm
Largeur de voie b	160, 240, 320 mm
Longueur en direction du transport IT	160, 240, 320 mm
Disposition du verin HA	0 (centrique), 1 (decale ; b = 240 mm uniquement)
Compatible ESD	oui
Contenu de la livraison	Entierement assemble, avec materiel de fixation et clapet anti-retour avec etrangement
Poids	0,0099 kg (unite sans accessoires)