

Station d'entraînement AS 2/B-150 MA=M, largeur de voie 160-1200 mm, charge 150 kg - Bosch Rexroth 3842999083

Réf. article BRR-3842999083

Fabricant Bosch Rexroth

La station d'entraînement AS 2/B-150 MA=M assure la motorisation des sections de transport à courroie et à courroie dentée du système de transfert TS 2plus, avec une charge de butée allant jusqu'à 150 kg. Livrée entièrement assemblée, elle s'adapte à des largeurs de voie de 160 à 1200 mm - des variantes de largeur individuelles sont disponibles sur commande. Conforme ESD et utilisable en salle sèche en dessous de 1 % d'humidité relative.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La station d'entraînement AS 2/B-150 MA=M est l'organe moteur des sections de transport longitudinal dans le système de transfert TS 2plus de Bosch Rexroth. Elle transmet la force d'entraînement à la courroie ou à la courroie dentée et est livrée entièrement montée pour une intégration directe dans la section de convoyage ST 2/...

- Charge de section jusqu'à 150 kg en mode accumulation - adapté aux lignes de montage à cadence élevée
- Largeur de voie réglable de 160 à 1200 mm - valeurs préférentielles 160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm
- Conforme ESD - transport sécurisé des sous-ensembles sensibles aux décharges électrostatiques
- Compatible salle sèche en dessous de 1 % d'humidité relative
- Fourni avec le matériel de fixation pour le montage sur la section de convoyage et sur une station de renvoi adjacente

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Paramètre	Valeur
Largeur de voie min [b min]	160 mm
Largeur de voie max [b max]	1200 mm
Largeurs de voie préférentielles	160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm
Longueur du medium de transport [IAS]	660 mm
Charge de section en mode accumulation	150 kg
Conformité ESD	Oui
Salle sèche	<1 %rF
Contenu de la livraison	Station d'entrainement AS 2/B-150, matériel de fixation inclus
Informations de livraison	Entièrement assemblée
Accessoires requis	Chemin à rouleaux RB 2 pour sections longitudinales adjacentes et longueurs de porte-pièces < 320 mm; jeu de chemins à rouleaux RB 2/UM 2 pour sections transversales avec sections longitudinales adjacentes