

Renvoi UM 2/B pour système de transfert TS 2plus, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842999090

Réf. article BRR-3842999090

Fabricant Bosch Rexroth

Le renvoi UM 2/B réoriente les porte-pièces en fin de ligne du système de transfert TS 2plus, assurant le circuit fermé de la courroie de transport. L'unité est compatible ESD, livrée montée et accompagnée de toute la quincaillerie de fixation pour le montage sur les sections de convoyeur ST 2/.... Les largeurs de piste de 160 à 1200 mm sont disponibles en valeurs préférentielles, avec des variantes individuelles sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le renvoi UM 2/B est un composant de ligne du système de transfert TS 2plus, assurant l'inversion de direction de la courroie en fin de section de convoyage. Sa conception compatible ESD le rend adapté au transport d'assemblages et de porte-pièces sensibles à l'électricité statique en environnement de production et de montage.

- Largeur de piste de 160 à 1200 mm - neuf valeurs préférentielles (160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm) et variantes individuelles disponibles sur demande
- Longueur du medium de transport IUM 660 mm - dimension fixe facilitant l'intégration dans les lignes TS 2plus existantes
- Conception compatible ESD pour la manutention sécurisée de porte-pièces et de composants sensibles aux décharges électrostatiques
- Livré monté - prêt à installer sans assemblage préalable sur site
- Inclut toute la quincaillerie de fixation pour le montage direct sur les sections de convoyeur ST 2/...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Paramètre	Valeur
Largeur de piste min (b min)	160 mm
Largeur de piste max (b max)	1200 mm
Valeurs préférentielles de largeur de piste	160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm
Longueur du medium de transport (IUM)	660 mm
Compatible ESD	Oui
État de livraison	Monté
Contenu de la livraison	Incl. quincaillerie de fixation pour sections ST 2/...
Variantes de largeur individuelles	Disponibles sur demande