

WERA 5004407001. Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB, 0,8 x 4 x 154 mm

Réf. article WL70695

Fabricant Wera

Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB, 0,8 x 4 x 154 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg


NORMES & CONFORMITÉ

IEC 609009

DESCRIPTION

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Klingendicke
WL70694	3,5 mm	0,6 mm
WL70695	4 mm	0,8 mm
WL70696	5 mm	1 mm

BESCHREIBUNG

Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können so erreicht und betätigt werden
- Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900

- 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL70695
Modell	Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05004407001
Abmessungen (LxBxH)	230 mm x 60 mm x 12 mm
Verkaufseinheit	Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Schraubenart	schlitz
Schraubendreherart	1000 V isoliert
ESD gerecht	nein
VDE	ja
Klingenbreite	4 mm
Klingendicke	0,8 mm