

Revêtement de sol ESD Safe-STAT, gris clair, caoutchouc 2,5 mm, rouleau 1,90 x 10 m - A1-ESD C-204-33216

Réf. article C-204 33216

Fabricant A1-ESD

Revêtement de sol ESD dissipateur Safe-STAT en caoutchouc synthétique bicouche, gris clair. 2,5 mm d'épaisseur, rouleau 1,90 x 10,00 m, résistance env. 10^7 ohms, pose libre ou collée.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Gris clair
Détection de position	Non
Largeur	1900
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	65 kg
Unité de vente	Rolle 1,90 x 10 m
Équipement ESD	ESD-Beläge



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le revêtement de sol ESD Safe-STAT évacue les charges électrostatiques vers la terre et protège les composants sensibles dans l'EPA. Le caoutchouc synthétique bicouche se pose librement grâce à son envers à faible résistance, ou se colle.

AVANTAGES

- Résistance définie d'environ 10^7 ohms
- Caoutchouc synthétique bicouche très résistant
- Pose libre ou collée, lé large de 1,90 m

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau : caoutchouc synthétique, bicouche
- Couleur : gris clair
- Épaisseur : 2,5 mm
- Dimensions : 1,90 m x 10,00 m (rouleau)
- Résistance : env. 10^7 ohms
- Pose : libre ou collée

APPLICATIONS

Adapté aux zones de production, de montage et de test de l'industrie électronique exigeant un sol dissipateur.

NORMES ET CONFORMITÉ

Soutient les concepts EPA de protection ESD selon IEC 61340-5-1.