

Plateau tournant octogonal ESD, dissipatif, diamètre 318 mm - A1-ESD EP0504030

Réf. article EP0504030

Fabricant A1-ESD

Plateau tournant ESD octogonal de 318 mm de diamètre avec dessus en mousse PE de 6 mm. La surface dissipative sur acier galvanisé fait pivoter librement les sous-ensembles tout en les protégeant des décharges électrostatiques dans la zone EPA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Hauteur	25
Largeur	318
Norm	IEC 61340-5-1
Numéro de tarif douanier	39269097
Poids	1.5 kg
Unité de vente	1 Stück
Équipement ESD	ESD-Beläge



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le plateau tournant octogonal ESD de A1-ESD permet d'orienter les sous-ensembles dans n'importe quelle position au poste de travail, sans avoir à les soulever ni à les repositionner. Le dessus dissipatif évacue les charges en toute sécurité, de sorte que les composants électroniques sensibles restent protégés contre les décharges électrostatiques même pendant la rotation.

VOS AVANTAGES

- Rotation libre de sous-ensembles lourds pour un travail ergonomique sans reprise en main
- Dessus en mousse PE de 6 mm qui protège les surfaces et les composants
- Construction dissipative sur acier galvanisé pour une évacuation reproductible des charges

DONNÉES TECHNIQUES

- Forme: octogonale
- Diamètre: 318 mm
- Hauteur totale: 25 mm
- Dessus: couche de mousse PE de 6 mm
- Corps: acier galvanisé

- Charge admissible: 23 kg
- Résistance de surface: 1×10^6 à 1×10^9 ohms (dissipatif)
- Mise à la terre: par câble de terre (à commander séparément)

APPLICATIONS

Pour les travaux de test, de montage et de réparation sur cartes et sous-ensembles au poste ESD, où les pièces sont fréquemment tournées et orientées.

NORMES ET CONFORMITÉ

Conception dissipative pour une utilisation dans les zones protégées contre les décharges électrostatiques selon CEI 61340-5-1. Mise à la terre par le câble de terre EP0504032 disponible séparément.