

## Plateau tournant ESD octogonal, 394 mm, dissipatif, charge 23 kg - Desco EP0504031

Réf. article EP0504031

Fabricant Desco

Plateau tournant ESD octogonal de 394 mm de diamètre avec mousse PE de 6 mm pour faire pivoter en toute sécurité des ensembles lourds au poste de travail ESD. La surface dissipative ( $10^6$  à  $10^9 \Omega$ ) évacue les charges électrostatiques de façon contrôlée via le câble de mise à la terre.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse     | <b>ESD (antistatique)</b> |
| Couleur               | <b>Noir</b>               |
| Détection de position | <b>Non</b>                |
| Hauteur               | <b>25</b>                 |
| Largeur               | <b>394</b>                |
| Norm                  | <b>EN 61340-5-1</b>       |
| Pays d'origine        | <b>États-Unis</b>         |
| Poids                 | <b>1 kg</b>               |
| Unité de vente        | <b>1 Stück</b>            |
| Équipement ESD        | <b>ESD-Beläge</b>         |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD EN 61340-5-1

### DESCRIPTION

Le plateau tournant ESD octogonal permet d'orienter des cartes et ensembles lourds dans n'importe quelle position de travail au poste ESD, sans soulever ni déplacer la pièce. La mousse dissipative protège les composants sensibles tandis que les charges s'écoulent vers la terre de manière maîtrisée.

### AVANTAGES

- Faible hauteur totale de 25 mm pour un travail sans fatigue, au plus près du plan de travail
- Mousse PE de 6 mm qui ménage le dessous des composants et les boîtiers
- Couronne en acier galvanisé supportant des charges jusqu'à 23 kg

### DONNÉES TECHNIQUES

- Forme : octogone (entre plats)
- Diamètre : 394 mm
- Hauteur totale : 25 mm

- Mousse : mousse PE de 6 mm, dissipative
- Résistance de surface :  $1 \times 10^6$  à  $1 \times 10^9 \Omega$
- Charge admissible : 23 kg
- Couronne : acier galvanisé
- Mise à la terre : via câble de terre disponible séparément

## APPLICATIONS

Adapté au montage, au test et à la réparation d'ensembles lourds au sein d'une EPA, par exemple en fabrication électronique, en zone de test et en atelier de réparation.

## NORMES ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences de surface de travail de la norme EN 61340-5-1. Le câble de terre est à commander séparément.