

palette ESD 120 x 80 x 15,5 cm - Auer ESD H 1208 OS

Réf. article ESD H 1208 OS

Fabricant Auer

Palette ESD en PEHD électriquement conducteur au format 120 x 80 cm pour le stockage et le transport sûrs de composants électroniques. Le matériau électriquement conducteur protège l'électronique sensible des décharges électrostatiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Hinweis	Stück auf Palette - 15
Numéro de tarif douanier	39239000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	16.77 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Palette ESD en PEHD électriquement conducteur au format 120 x 80 cm pour le stockage et le transport sûrs de composants électroniques.

- Le matériau électriquement conducteur protège l'électronique sensible des décharges électrostatiques.
- Faible poids à vide et forte capacité de charge, comme la palette légère.
- Les palettes vides s'emboîtent les unes dans les autres pour gagner de la place.
- Disponible avec ou sans rebord de sécurité.
- Version dissipatrice selon IEC 61340-5-1, résistance volumique $10^3 < 10^{10}$ Ohm/cm pour la manipulation sûre des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

Utilisée dans la fabrication électronique, l'EMS et la logistique des semi-conducteurs pour des transports protégés ESD.

En PEHD électriquement conducteur, fabriquée en Allemagne.

Caractéristiques techniques

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Dimensions ext. Lo x La x H	120 x 80 x 15,5 cm
Couvercle supérieur	fermé
Bord de sécurité interrompu	sans bordure de sécurité
Poids	16,77 kg
Charges	Dynamique : 1 500 kg / Statique : 3 500 kg / Étagère haute : 300 kg
Déviation ±	15 mm
Tolérance ±	10%
Matériau	ESD PP
Couleur	noir signal similaire RAL 9017
Spéc. résistance volumique	$10^3 < 10^{10}$ Ohm/cm