

Shielding tape, ruban de vulcanisation dissipatif auto-soudant, 9,10 m x 38 mm

Réf. article Z-195 3846

Fabricant A1-ESD

Ruban de vulcanisation dissipatif auto-soudant (9,10 m x 38 mm) qui transforme des outils courants comme les tournevis en outils ESD. Enroule en spirale, il vulcanise en environ 30 minutes en une gaine de protection dissipative.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Largeur	38
Poids	0.1 kg
Unité de vente	Rolle 9,10 m
Équipement ESD	ESD-Beläge



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Transformez des outils courants comme les tournevis en outils compatibles ESD en quelques gestes. Enroulez le manche ou l'objet en spirale avec le shielding tape. Après environ 30 minutes, le ruban a entièrement vulcanise et forme une gaine de protection dissipative continue.

AVANTAGES

- Auto-soudant, sans colle
- Rend les outils existants compatibles EPA au lieu de les remplacer
- Gaine de protection dissipative a faible résistance

DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance électrique: $< 10^4$ ohm
- Longueur du rouleau: 9,10 m
- Largeur du rouleau: 38 mm

DOMAINES D'APPLICATION

Adaptation d'outils a main et de poignées en EPA selon IEC 61340-5-1.