

Conteneur à déchets ESD avec couvercle basculant, conducteur, 50 litres - A1-ESD C-213 6980-SET

Réf. article C-213 6980-SET

Fabricant A1-ESD

Conteneur à déchets ESD conducteur en PP avec couvercle basculant pour une élimination hygiénique et sans contact. Noir, 50 litres, résistance de fuite d'environ 10E4 Ohm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Hauteur	650
Largeur	360
Norm	IEC 61340-5-1, DIN EN 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Tiefe	360
Équipement ESD	ESD-Reiniger



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Le conteneur à déchets ESD conducteur avec couvercle basculant permet une élimination peu de contact et évacue les charges en toute sécurité. Fabriqué en polypropylène, il convient à un usage continu dans l'EPA.

AVANTAGES

- PP conducteur avec une résistance de fuite d'environ 10E4 Ohm
- Couvercle basculant pour une élimination hygiénique et peu de contact
- Volume de 50 litres avec une hauteur de remplissage de 51 cm

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau : polypropylène (PP), conducteur
- Résistance : environ 10E4 Ohm
- Volume : 50 l
- Dimensions : 360 x 360 x 650 mm (hauteur de remplissage 510 mm)
- Couleur : noir
- Exécution : avec couvercle basculant

APPLICATION

Pour une élimination hygiénique des déchets aux postes ESD dans la fabrication électronique.

NORMES ET CONFORMITÉ

Convient à l'exploitation d'une EPA selon IEC 61340-5-1 et DIN EN 61340-5-1.