

## Station de soudage ANALOG 60, 60 W, analogique - Ersa 0ANA60

Réf. article ER-0ANA60

Fabricant Ers

EAN 4003008054866

Station de soudage de base à régulation électronique de la température de la gamme ERS, livrée avec le fer Basic Tool 60 de 60 W et 190 W de puissance de chauffe pour une montée et une reprise rapides. Avec panne longue durée Ersadur, compensation de potentiel et support multifonction. Plage de température 150-450 °C, idéale pour l'électronique et la réparation.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Ausführungsklasse     | TEC              |
| Détection de position | Non              |
| Pays d'origine        | Allemagne        |
| Poids                 | 2.54 kg          |
| Équipement ESD        | ESD Lötstationen |



### DESCRIPTION

La **ERSA ANALOG 60** est le modèle de base de la série de stations de soudage ERS - une station à régulation électronique de la température reposant sur une technique éprouvée dans l'industrie. Une puissance de chauffe élevée de 190 watts garantit une montée en température et un post-chauffage rapides. Avec la régulation ERS RESISTRONIC, l'élément chauffant céramique PTC assure également la fonction de sonde de température. La régulation ajustable permet un réglage précis des pannes longue durée Ersadur chauffées de l'intérieur et dotées d'une protection contre la torsion. La panne est reliée à haute impédance à la prise de compensation de potentiel située en façade. Le support multifonction avec réservoir d'éponge sert également de support de pannes.

### CONTENU DE LA LIVRAISON

- Station électronique (0ANA603)
- Fer à souder Basic Tool 60, 60 W (0670CDJ)
- Panne Ersadur en forme de burin de 2,2 mm (0832CDLF)
- Support pour fer à souder (0A42)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Puissance max.               | 60 watts  |
| Puissance de chauffe         | 190 watts |
| Température max. de la panne | 450 °C    |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Plage de température          | 150-450 °C    |
| Temps de chauffe              | 60 sec.       |
| Diamètre de la panne          | 2,20 mm       |
| Version antistatique          | Non           |
| Affichage numérique           | Non           |
| Fer à souder de rechange      | 0670CDJ       |
| Panne à souder/dessouder      | Série 832CDLF |
| Élément chauffant de rechange | 067100J       |
| Poids                         | 2,54 kg       |