

Station d'entraînement AS 5/H-FR pour convoyeurs à rouleaux - Bosch Rexroth 3842998840

Réf. article BRR-3842998840

Fabricant Bosch Rexroth

La station d'entraînement AS 5/H-FR actionne les convoyeurs à rouleaux VarioFlow 5, les courbes, les déviateurs et les aiguillages, avec fonctionnement en accumulation et en marche réversible. Le motoréducteur se monte indifféremment à gauche ou à droite du transmetteur, avec position moteur et longueur de piste librement configurables. Convient aux salles blanches ISO classe 7 et aux salles sèches en dessous de 1 % d'humidité relative.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

La station d'entraînement AS 5/H-FR est l'unité motrice centrale des convoyeurs à rouleaux ST 5/...-FR, des courbes CU 5/...-FR, des déviateurs DI 5/...-FR, des aiguillages JU 5/...-FR et du transbordeur élévateur HQ 5/.... Elle est livrée prête à monter, le motoréducteur étant fourni séparément pour un montage à droite ou à gauche. Le fonctionnement en accumulation et en marche réversible est prévu d'origine ; un variateur de fréquence est disponible en option. Un hublot de contrôle permet d'inspecter la courroie crantée sans démontage, et le capot à dépose rapide ramène la distance minimale aux machines voisines à seulement 20 mm.

- Motoréducteur montable à gauche ou à droite (MA = R/L) - position moteur et longueur de piste librement réglables
- Fonctionnement en accumulation et en marche réversible - utilisation polyvalente dans les lignes d'assemblage enchaînées
- Hublot de contrôle de la courroie - inspection sans outillage
- Capot à dépose rapide - distance minimale de 20 mm aux équipements adjacents
- Convient aux salles blanches ISO classe 7 et aux salles sèches inférieures à 1 % HR
- Raccordement moteur par câble/fiche (AT = S) ou boîte à bornes (AT = K)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Type	AS 5/H-FR

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Paramètre	Valeur
Référence article	3842998840
Largeur de piste b	455 / 650 / 845 / 1040 mm
Longueur l (par pas de rouleaux)	390 ... 4160 mm
Pas de rouleaux p	130 / 195 / 260 / 325 mm
Nombre de rouleaux	3 ... 12 / 16 / 21 / 32
Position d'entraînement DP	1 ... 11 / 15 / 20 / 31 (selon le pas)
Montage moteur MA	Gauche (L) ou droite (R)
Raccordement moteur AT	S : câble/fiche, K : boîte à bornes
Matériau des guides latéraux LG	1 : acier, 2 : plastique, 3 : aluminium
Matériau du pignon conique BG	1 : plastique, 2 : métal fritté
Matériau des rouleaux TR	1 : acier zingué, 2 : acier nitrocarburé
Motoréducteur GM	0 : sans (interface SW27), 1 : avec SW27, 2 : sans (interface SEW arbre rond dia. 20 mm)
Matériau des axes	Laiton
État de livraison	Prête à monter ; motoréducteur fourni en vrac, montage droite/gauche possible
Classe salle blanche	ISO classe 7
Salle sèche	< 1 % HR
Poids	env. 0,01 kg (station sans motoréducteur)