

Ventouse FKM/Viton, diamètre extérieur 8 mm, max. 250 °C, long life - Ersa 0IR4520-04

Réf. article ER-0IR4520-04

Fabricant Ersa

EAN 4003008081534

Ventouse en FKM/Viton résistant à la chaleur pour la pipette à vide des stations de reprise Ersa. Diamètre extérieur de 8 mm, résistance jusqu'à 250 °C et conçue pour une longue durée de vie. Compatible avec les stations 0IR500, 0IR550, 0HR600, 0HR600/2 et 0IR650.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

La ventouse Ersa 0IR4520-04 est destinée à la pipette à vide des stations de reprise IR et hybrides Ersa et saisit les composants en toute sécurité lors du dessoudage et du placement. Elle est fabriquée en FKM/Viton, résiste à des températures jusqu'à 250 °C et est conçue pour une longue durée de vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Ventouse, long life
Matériau	FKM/Viton
Diamètre extérieur	8 mm
Température max.	250 °C
Poids	0,01 kg
Référence fabricant	0IR4520-04

Compatible avec : stations de reprise 0IR500, 0IR550, 0HR600, 0HR600/2 et 0IR650.