

Micro-buse d'aspiration Type 1020, laiton, Ø intérieur 1,0 mm - Erska 0IR5500-41

Réf. article ER-0IR5500-41

Fabricant Erska

Micro-buse d'aspiration rigide type 1020 en laiton pour les systèmes de reprise infrarouge et hybride ERSKA. Diamètre intérieur de 1,0 mm et extérieur de 2,0 mm pour saisir en toute sécurité les plus petits composants. Compatible avec 0IR500, 0IR550, 0IR650 ainsi que 0HR600 et 0HR600/2.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

La micro-buse d'aspiration ERSKA type 1020 est une buse rigide en laiton permettant de saisir et de positionner avec précision les plus petits composants lors des opérations de reprise. Avec un diamètre intérieur de 1,0 mm et un diamètre extérieur de 2,0 mm, elle convient aux composants CMS très rapprochés et est conçue pour les systèmes de reprise infrarouge et hybride ERSKA.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	1020
Conception	rigide
Matériau	laiton
Diamètre intérieur	1,0 mm
Diamètre extérieur	2,0 mm
Application	préhension des plus petits composants
Compatible avec	0IR500, 0IR550, 0IR650, 0HR600, 0HR600/2