

Bras d'aspiration Highflex 500 mm avec articulation pour montage sur table - Erska OCA10-4001

Réf. article ER-OCA10-4001

Fabricant Erska

EAN 4003008095210

Un bras d'aspiration n'est efficace que si la hotte reste au plus près du point de brasage. Ce bras Highflex de 500 mm se fixe sur le plateau de table et conserve chaque position grâce à son articulation. Il fonctionne avec les appareils Erska EASY ARM 1 et 2.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La fumée de brasage n'est captée que si la hotte se tient près du point de soudure et y reste. Le bras d'aspiration Highflex de 500 mm se monte sur le plateau de table, s'oriente par son articulation et conserve la position réglée sans reprise.

AVANTAGES

- Longueur totale de 500 mm pour la zone de travail immédiate du poste de brasage
- Articulation pour orienter rapidement la hotte et maintenir la position
- Montage sur table, l'appareil de filtration peut se placer à côté ou sous l'établi
- Exécution Highflex à tuyau souple pour les zones de travail exiguës

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	ER-OCA10-4001
Fabricant	Erska
Réf. fabricant	OCA10-4001
Version	Highflex, avec articulation
Longueur totale	500 mm

Positionnement

Montage sur table

Compatible avec

EASY ARM 1 (OCA10-001), EASY ARM 2 (OCA10-002)

APPLICATIONS

Postes de brasage manuel et de reprise de faible profondeur où la fumée doit être captée juste au-dessus de la carte. Convient également à la mise à niveau de postes ESD existants.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour les appareils de filtration Ersä EASY ARM 1 et EASY ARM 2. La livraison comprend le bras d'aspiration avec articulation pour montage sur table. Le raccordement à un appareil déporté nécessite en plus le tuyau OCA10-2002.