

Absaugarm Omniflex mit Gelenk und Tischdurchführung, 600 mm, inkl. 2 m Schlauch - Ersä 291405

Réf. article ER-291405

Fabricant Ersä

EAN 4003008097597

Bras d'aspiration Omniflex avec articulation et passage de table, longueur de bras 600 mm, avec 2 m de tuyau pour le raccordement à l'EA1 ou EA2. Le passage permet de placer l'appareil de filtration sous la table.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Le bras d'aspiration Omniflex capte les fumées de soudage à la source et les conduit via le tuyau de 2 m fourni vers l'appareil de filtration EA1 ou EA2. Cette version est équipée d'un passage de table, ce qui permet de placer l'appareil de filtration sous la table et de fixer l'articulation angulaire par un trou correspondant.

AVANTAGES

- Longueur de bras de 600 mm avec articulation pour un positionnement libre
- Comprend 2 m de tuyau pour le raccordement à l'EA1 ou EA2
- Passage de table pour un appareil de filtration sous le plan de travail

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	291405
Type	Bras d'aspiration Omniflex
Longueur de bras	600 mm
Contenu de la livraison	2 m de tuyau inclus
Équipement	Articulation et passage de table

APPLICATIONS

Aspiration des fumées de soudage aux postes de soudage manuel, avec les appareils de filtration EA1 ou EA2 placés sous la table.

COMPATIBILITÉ

Pour le raccordement aux appareils de filtration des fumées de soudage Ersä EA1 et EA2.