

Filtre combiné H13 avec charbon actif pour EASY ARM 1 et 2 - Erska OCA10-1001

Réf. article ER-OCA10-1001

Fabricant Erska

EAN 4003008095340

Un filtre saturé réduit le débit d'aspiration et laisse passer les gaz. Ce filtre combiné réunit dans une seule cassette un étage à particules de classe H13 et un étage à charbon actif pour les composants gazeux du flux. Il équipe les appareils de filtration Erska EASY ARM 1 et EASY ARM 2.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Le filtre combiné constitue l'étage principal des appareils d'aspiration Erska EASY ARM. Une seule cassette retient la fraction particulaire de la fumée de brasage via un média H13 et les composants gazeux du flux via le charbon actif, ce qui limite le changement à une seule pièce.

AVANTAGES

- Filtre à particules de classe H13 pour les microparticules issues du brasage
- Étage à charbon actif intégré contre les gaz nocifs et les odeurs
- Dimensions 32 x 22 x 23 cm, adaptation exacte sur EASY ARM 1 et EASY ARM 2
- Remplacement sans outil, l'appareil signale le changement de filtre visuellement et acoustiquement
- Une seule pièce de rechange pour les deux versions d'appareil, gestion de stock simplifiée

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	ER-OCA10-1001
Fabricant	Erska
Réf. fabricant	OCA10-1001
Type	Filtre combiné
Classe du filtre à particules	H13
Filtre à gaz	Charbon actif

Version	Charbon actif
Dimensions	32 x 22 x 23 cm
Compatible avec	EASY ARM 1 (OCA10-001), EASY ARM 2 (OCA10-002)

APPLICATIONS

Remplacement planifié du filtre sur les aspirations de fumées de brasage en fabrication électronique, réparation et laboratoire. La durée de vie dépend des heures de service, du type de flux et du débit réglé.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour Erska EASY ARM 1 (OCA10-001) et EASY ARM 2 (OCA10-002). La livraison comprend un filtre combiné. Le préfiltre F7 en amont (OCA10-1002/04) se commande séparément et doit être changé plus souvent afin de prolonger la durée de vie du filtre combiné.