

Sonde a talon ESD neoprene non marquante avec resistance 1 megohm - Desco 17252

Réf. article DESCO 17252

Fabricant Desco

Sonde a talon en caoutchouc neoprene sans carbone apparent, qui ne marque ni les chaussures ni les sols. Le ruban 8 brins de 76,2 cm et la resistance de 1 megohm assurent une mise a la terre sure du personnel.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	64069090
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.042 kg
Unité de vente	1 Stueck



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La sonde a talon 17252 relie l'operateur a la terre via un sol ESD. Le caoutchouc neoprene sans carbone apparent ne laisse aucune marque sur les chaussures ni sur les sols, ce qui reduit les couts de nettoyage et d'entretien.

AVANTAGES CLES

- Caoutchouc neoprene sans carbone apparent, non marquant
- Fixation a boucles et crochets, ajustable a la plupart des pointures
- Ruban de mise a la terre 8 brins nylon polyester de 76,2 cm
- Resistance serie de 1 megohm pour proteger l'operateur
- Homologue UL et code de date pour la tracabilite

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau: caoutchouc neoprene
- Ruban: 76,2 cm, 8 brins, nylon/polyester
- Resistance: 1 megohm en serie
- Origine: USA

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

NORMES ET CONFORMITE

Convient comme composant de chaussure ESD dans un systeme sol chauffant ($< 3,5 \times 10^7$ ohms selon ESD STM 97.1, < 100 volts selon ESD STM 97.2).