

Moniteur de surveillance continue Multi-Mount pour un poste - Desco 19652

Réf. article DESCO 19652

Fabricant Desco

Moniteur de surveillance continue mono-poste à technologie brevetée Wave Distortion. Il surveille en continu un bracelet et une surface de travail ESD et déclenche une alarme visuelle et sonore en cas de perte de mise à la terre.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	IEC 61340-5-1
Numéro de tarif douanier	90303370
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.4 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le moniteur Multi-Mount Desco 19652 vérifie en continu l'intégrité de la mise à la terre d'un opérateur et d'une surface de travail ESD sur un poste unique. Si le bracelet est retiré ou si le câble de terre du tapis est débranché, le moniteur déclenche immédiatement une alarme visuelle et sonore, afin de détecter les défauts de mise à la terre avant que des composants sensibles ne soient endommagés.

AVANTAGES

- Technologie brevetée Wave Distortion pour une surveillance continue stable et réelle plutôt que pulsée ou intermittente
- Alarme opérateur améliorée, à volume réglable de fort à plus fort
- Interrupteur de surveillance du tapis désactivant le contrôle de surface dans les zones sans surface de travail ESD
- Park Snap permettant de ranger le bracelet sans fausse alarme à la sortie du poste
- Faible tension de test opérateur de 1,2 V réduisant le risque de surcharge électrique (EOS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Surveillance : 1 opérateur (bracelet) et 1 surface de travail ESD
- Entrée alimentation : 100 à 240 V AC, 50/60 Hz
- Sortie alimentation : 24 V DC, 150 mA
- Plage de test du bracelet : 500 kΩ à 10 MΩ
- Tension de test du bracelet : 1,2 V crête à crête à 1,2 μA
- Limite surface de travail : 500 kΩ (±10 %)
- Tension de test surface : 5 V à 7,5 V
- Temps de réponse de l'alarme : moins de 50 ms
- Dimensions (LxIxH) : 45 x 27 x 20 mm
- Étalonné NIST, avec certificat d'étalonnage

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Moniteur Multi-Mount
- Câble de raccordement pour tapis de travail
- Adaptateur DK10 pour position de rangement et pour bracelet
- Alimentation 24 V DC et cordon secteur
- Pince à pression pour raccordement du tapis et vis de fixation
- Certificat d'étalonnage

NORMES ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences de surveillance continue de la mise à la terre selon IEC 61340-5-1.
Conception à impédance fil unique. Fabriqué aux États-Unis.