

## Statfree DLR rouleau de caoutchouc dissipateur à 2 couches, 2,5 mm x 1,9 m x 10 m, gris clair - Desco 210926

Réf. article DESCO 210926

Fabricant Desco

Tapis de caoutchouc dissipateur à deux couches Statfree DLR pour usage au sol ou en plan de travail. Format 2,5 mm x 1,9 m x 10 m en gris clair, résistance à la terre  $R_g 10^6$  à  $10^8 \Omega$  selon IEC 61340-4-1, conforme à la limite de sol EN 61340-5-1.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique)          |
| Couleur                  | Gris clair                  |
| Hauteur                  | 2.5                         |
| Norm                     | EN 61340-5-1, IEC 61340-4-1 |
| Numéro de tarif douanier | 40169100                    |
| Pays d'origine           | Italie                      |
| Poids                    | 66.9 kg                     |
| Unité de vente           | Rolle 1,9 x 10 m            |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-4-1 EN 61340-5-1 EN 423 ISO 7619 ISO 4649

### DESCRIPTION

Le Statfree DLR est un tapis de caoutchouc dissipateur à deux couches pour les zones protégées ESD. Il s'utilise comme revêtement de sol grande surface ou comme tapis de plan de travail et évacue les charges électrostatiques vers la terre de manière contrôlée. La face supérieure colorée est dissipatrice, la face inférieure noire est conductrice.

### AVANTAGES

- Caoutchouc à deux couches, face colorée dissipatrice ou face noire conductrice
- Utilisable comme plan de travail et comme revêtement de sol
- Résistance à la terre  $R_g 10^6$  à  $10^8 \Omega$ , conforme à la limite de sol EN 61340-5-1
- Résistant aux agents de nettoyage habituels selon EN 423

### DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau: caoutchouc à deux couches
- Dimensions: 2,5 mm x 1,9 m x 10 m (rouleau)
- Épaisseur: 2,5 mm

- Couleur: gris clair
- Résistance point à point Rp-p:  $10^6$  à  $10^9 \Omega$  selon IEC 61340-4-1
- Résistance à la terre Rg:  $10^6$  à  $10^8 \Omega$
- Dureté:  $85 \pm 5$  shore A selon ISO 7619
- Abrasion 5 N (ISO 4649, méthode A): inférieure à  $200 \times 10^3 \text{ mm}^3$
- Poids surfacique:  $2,7 \text{ kg/m}^2$

## APPLICATION

Revêtement de sol et de plan de travail dissipateur dans les zones protégées ESD. Lorsque le sol sert à mettre à la terre le personnel manipulant des ESDS, les exigences système de l'EN 61340-5-1 pour le système personne/chaussures/sol s'appliquent.

## NORMES ET CONFORMITÉ

Testé selon IEC 61340-4-1, conforme à la limite de sol EN 61340-5-1.