

Revêtement de sol dissipatif Statguard, brillant, bidon de 10 l bag-in-box - Desco 220521

Réf. article DESCO 220521

Fabricant Desco

Revêtement de sol dissipatif réticulé pour une surface ESD claire, très brillante et résistante à l'usure. Transforme les sols durs ordinaires en sols ESD et limite la génération de charges triboélectriques à la marche. Conforme à EN 61340-5-1, tableau 1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	EN 61340-5-1
Numéro de tarif douanier	32091000
Pays d'origine	États-Unis
Poids	11.16 kg
Unité de vente	Bag-in-Box 10 l

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Le revêtement de sol dissipatif Statguard de Desco dissipe les charges statiques et limite la génération de charges triboélectriques à la marche, tout en offrant une surface claire, très brillante et résistante à l'usure. Il transforme les sols durs existants en sols ESD et supprime le besoin de dalles ou de tapis de contrôle statique.

AVANTAGES

- Limite la génération de charges à la marche en dessous de 100 volts selon ANSI/ESD S20.20
- Évacue la charge du corps lorsqu'il est associé à des chaussures ESD
- S'applique sur vinyle, VCT, linoléum, caoutchouc, époxy, peinture acrylique et béton
- Classé UL pour la résistance au glissement
- Polymère réticulé pour une finition brillante et durable

DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance à la terre RG inférieure ou égale à 1x10E9 ohms (EN 61340-5-1, tableau 1)
- RTT 10E7 ohms selon ESD S7.1 à 50 pour cent d'humidité relative
- Teneur en matières sèches : 18 pour cent



- Rendement : env. 49 m² par litre et par couche sur surfaces lisses
- Temps de séchage : env. 1 heure
- Utilisation à une humidité relative de 30 à 65 pour cent
- Contenance : 10 litres bag-in-box
- Conforme RoHS, sans plomb
- Pays d'origine : États-Unis

APPLICATIONS

Idéal pour salles blanches, fabrication électronique, zones d'assemblage et de test. Lorsqu'un système de bracelet antistatique n'est pas praticable, le sol ESD et les chaussures ESD constituent le moyen principal de contrôle ESD.

NORMES ET CONFORMITÉ

Conforme à EN 61340-5-1 tableau 1 et ANSI/ESD S20.20. Conforme RoHS.