

Testeur de poignet compact avec plaque murale - Desco 222506

Réf. article DESCO 222506

Fabricant Desco

Testeur de bracelet compact pour usage moins intensif, conforme aux exigences de base de la EN 61340-5. Des LED indiquent réussite, échec haut et échec bas ainsi que pile faible. Livré avec plaque murale.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	EN 61340-5-1
Numéro de tarif douanier	90303370
Poids	0.54 kg



NORMES & CONFORMITÉ

EN 61340-5

DESCRIPTION

Le 222506 est un testeur de bracelet compact très répandu pour un usage moins intensif. Il vérifie la mise à la terre du personnel au poste de travail et est livré avec une plaque murale pour un montage fixe à l'entrée de l'EPA.

AVANTAGES

- Testeur compact pour usage moins intensif, conforme aux exigences de base de la EN 61340-5
- Des LED indiquent réussite, échec haut et échec bas ainsi que pile faible
- Livré avec plaque murale

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension de test: 9 V (pile PP3)
- Limite échec haut: 35 MΩ
- Limite échec bas: 0,75 MΩ
- Ancienne référence Vermason: H232
- Poids: 0,54 kg

APPLICATION

Vérification quotidienne de la mise à la terre du personnel au poste de travail et à l'entrée de l'EPA.