

Cordon spiralé à double conducteur, fiche droite, 6 m - Desco 2371

Réf. article DESCO 2371

Fabricant Desco

Cordon spiralé à double conducteur pour la mise à la terre des personnes avec résistance de sécurité de 1 mégohm. Fiche mono droite de 3,4 mm pour bracelets et moniteurs SCS à deux fils, 6 m, fabriqué aux USA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Norm	ANSI/ESD S1.1
Numéro de tarif douanier	85444993
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.051613 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce cordon spiralé à double conducteur relie un bracelet de mise à la terre à deux fils à un moniteur continu. Si un conducteur est endommagé, la liaison à la terre est maintenue par le second conducteur. Avec 6 m, il offre une portée maximale pour les grandes zones de travail.

AVANTAGES

- Deux conducteurs: en cas de dommage de l'un, la mise à la terre est maintenue par l'autre
- Résistance de sécurité de 1 mégohm intégrée contre tout contact accidentel avec la tension secteur
- Décharge de traction renforcée au niveau de la résistance, testée à plus de 200 000 cycles de flexion (ANSI/ESD S1.1, exigence 16 000)

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur: 6 m
- Fiche: fiche mono droite de 3,4 mm
- Résistance de sécurité: 1 mégohm
- Pour bracelets et moniteurs SCS à deux fils (non inclus)

- Origine: USA
- Unité de vente: 1 pièce

Élément d'un système de mise à la terre des personnes selon IEC 61340-5-1; testé selon ANSI/ESD S1.1.