

## Bracelet métallique double conducteur, taille M, prise 3,4 mm - Desco DESCO 2385

Réf. article DESCO 2385

Fabricant Desco

Bracelet extensible métallique antistatique haut de gamme offrant une voie de mise à la terre fiable. Le bandeau métallique durable se nettoie facilement, la conception double conducteur assure une mise à la terre redondante et la prise 3,4 mm s'adapte aux câbles spiralés SCS (vendus séparément).

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>ESD (antistatique)</b> |
| Détection de position    | <b>Non</b>                |
| Norm                     | <b>EN 61340-5-1</b>       |
| Numéro de tarif douanier | <b>85444993</b>           |
| Pays d'origine           | <b>États-Unis</b>         |
| Poids                    | <b>0.032 kg</b>           |
| Taille                   | <b>M</b>                  |
| Unité de vente           | <b>1 Stück</b>            |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD EN 61340-5-1

### DESCRIPTION

Le Desco 2385 met l'opérateur à la terre par un bracelet extensible en métal, agréable à porter et assurant un bon contact cutané. Avec un câble spiralé double conducteur, il forme la chaîne de mise à la terre des personnes contre les décharges électrostatiques.

### AVANTAGES

- **Bandeau métallique durable** pour une longue durée de vie et un nettoyage aisé.
- **Excellent contact cutané** pour une évacuation fiable des charges statiques générées.
- **Redondance double conducteur** avec deux fils, un fil coupé laisse une voie de mise à la terre fiable.
- **Taille fixe** sans réglage, ici taille M.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conception : double conducteur (deux fils)
- Matériau du bandeau : bracelet extensible métallique
- Taille : M (taille fixe, trois tailles disponibles)
- Raccordement : prise 3,4 mm

- À utiliser avec : câbles spiralés double conducteur SCS et moniteurs continus SCS (vendus séparément)
- Origine : États-Unis

## **APPLICATIONS**

Mise à la terre des personnes dans les zones protégées ESD (EPA), notamment lorsqu'un bandeau robuste et facile à nettoyer est recherché.

## **NORMES ET CONFORMITÉ**

Conforme aux limites de EN 61340-5-1 et aux exigences de ANSI/ESD S1.1.