

Mise a la terre du pied ESD stat-A-REST couverture totale TPE, taille M - Desco 249276

Réf. article DESCO 249276

Fabricant Desco

Mise a la terre du pied stat-A-REST a couverture totale avec points de contact sous la semelle et au talon. Convertit une chaussure non ESD en chaussure ESD et convient aux composants les plus sensibles (HBM classe 0A).

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	EN 61340-5-1
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.3 kg
Taille	M
Unité de vente	1 Stueck



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD EN 61340-5-1 IEC 61340-2-3

DESCRIPTION

La mise a la terre du pied stat-A-REST 249276 relie l'operateur a la terre via un sol ESD. Avec des points de contact sous la semelle et au talon, elle convertit une chaussure non ESD en chaussure ESD et constitue le choix pour la manipulation des composants les plus sensibles (Human Body Model classe 0A).

AVANTAGES CLES

- Couverture totale avec points de contact sous la semelle et au talon
- Tension de marche < 100 volts, conforme a EN 61340-5-1
- Elastomere thermoplastique (TPE) resistant a la déchirure et aux produits chimiques pour une longue duree de vie
- Non marquant, ne laisse aucune trace sur les sols ni les chaussures
- Ruban de mise a la terre 8 brins nylon polyester

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Materiau: elastomere thermoplastique (TPE)
- Resistance: 1×10^7 a $< 1 \times 10^9$ ohms, teste selon IEC 61340-2-3

- Tension de marche: < 100 volts
- Taille: M (moyen)
- Origine: USA

NORMES ET CONFORMITE

Conforme a EN 61340-5-1 comme composant de chaussure ESD. A utiliser avec un sol ESD (sol conducteur recommande < 1×10^6 ohms).