

Porte-badge ESD avec fermeture éclair, vertical, 68 x 107 mm - Desco 35016

Réf. article DESCO 35016
Fabricant Desco

Porte-badge ESD dissipatif pour postes de travail à protection électrostatique. La fermeture éclair garde le badge propre et en sécurité, et l'en-tête jaune au symbole ESD rend la fonction de protection immédiatement reconnaissable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Hauteur	107
Largeur	68
Norm	ANSI/ESD S11.11
Numéro de tarif douanier	39269097
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.02 kg
Taille	Taille unique
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **IEC 61340-5-1**

DESCRIPTION

Le porte-badge ESD vertical Desco 35016 protège les badges du personnel et les cartes d'accès aux postes de travail où l'on manipule des composants sensibles aux décharges électrostatiques. Il évite qu'un porte-badge plastique ordinaire ne devienne une source de charge incontrôlée.

VOS AVANTAGES

- Matériau dissipatif avec une Rtt de 10E6 à 10E10 ohms selon ANSI/ESD S11.11
- Faible charge triboélectrique inférieure à 100 volts
- La fermeture éclair protège le badge de l'humidité et de la poussière et maintient le contenu en sécurité
- En-tête jaune au symbole ESD pour reconnaître immédiatement les propriétés de protection
- Doublure intérieure anti-impression en vinyle non-ESD qui empêche le transfert d'encre du document

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Orientation : verticale
- Format d'insertion : 2 1/8 x 3 3/8 pouces (env. 54 x 86 mm)
- Dimensions extérieures : env. 68 x 107 mm
- Résistance de surface Rtt : 10E6 à 10E10 ohms
- Matériau : vinyle spécial dissipatif
- Pays de fabrication : USA

APPLICATION

Pour la fabrication électronique, l'assemblage et le test dans les zones EPA où le personnel doit porter un badge visible sans compromettre les mesures de protection ESD.

NORMES ET CONFORMITÉ

Testé selon ANSI/ESD S11.11 et adapté aux programmes de protection ESD selon la norme IEC 61340-5-1.