

Porte-badge ESD avec fermeture éclair, horizontal, 102 x 86 mm - Desco 35017

Réf. article DESCO 35017

Fabricant Desco

Porte-badge ESD dissipatif au format paysage pour postes de travail à protection électrostatique. La fermeture éclair garde le badge propre et en sécurité, et l'en-tête jaune au symbole ESD rend la fonction de protection immédiatement reconnaissable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Hauteur	86
Largeur	102
Norm	IEC 61340-5-1
Numéro de tarif douanier	39269097
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.016 kg
Taille	Taille unique
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le porte-badge ESD horizontal Desco 35017 protège les badges du personnel et les cartes d'accès au format paysage aux postes de travail où l'on manipule des composants sensibles aux décharges électrostatiques. Il évite qu'un porte-badge plastique ordinaire ne devienne une source de charge incontrôlée.

VOS AVANTAGES

- Matériau dissipatif avec une Rtt de 10E6 à 10E10 ohms selon ANSI/ESD S11.11
- Faible charge triboélectrique inférieure à 100 volts
- La fermeture éclair protège le badge de l'humidité et de la poussière et maintient le contenu en sécurité
- En-tête jaune au symbole ESD pour reconnaître immédiatement les propriétés de protection
- Doublure intérieure anti-impression en vinyle non-ESD qui empêche le transfert d'encre du document

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Orientation : horizontale
- Format d'insertion : 3 5/8 x 2 3/8 pouces (env. 92 x 60 mm)
- Dimensions extérieures : env. 102 x 86 mm
- Résistance de surface Rtt : 10E6 à 10E10 ohms
- Matériau : vinyle spécial dissipatif
- Pays de fabrication : USA

APPLICATION

Pour la fabrication électronique, l'assemblage et le test dans les zones EPA où le personnel doit porter un badge visible sans compromettre les mesures de protection ESD.

NORMES ET CONFORMITÉ

Testé selon ANSI/ESD S11.11 et adapté aux programmes de protection ESD selon la norme IEC 61340-5-1.