

Moniteur de surveillance continue pour deux opérateurs, sans alimentation - Desco 724MO

Réf. article DESCO 724MO

Fabricant Desco

Moniteur de surveillance continue pour deux opérateurs avec bracelets à double fil et une surface de travail. Alarmes visuelle et sonore en cas de mauvaise mise à la terre. Livré sans alimentation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	IEC 61340-5-1
Numéro de tarif douanier	90303370
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.76 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le Desco 724MO surveille en continu la mise à la terre de deux opérateurs équipés de bracelets à double fil et d'un tapis de surface de travail sur un poste unique. Des alarmes visuelle et sonore signalent une mauvaise mise à la terre de l'opérateur ou de la surface, afin de détecter immédiatement les défauts. Le moniteur est livré sans alimentation.

AVANTAGES

- Surveillance continue de deux bracelets à double fil et d'un tapis de surface de travail
- Tension de test opérateur et limite supérieure réglables pour une adaptation souple aux exigences du procédé
- Alarme sonore réglable, désactivable ou réglable sur fort ou faible
- Installation simple, matériel de fixation et clips de gestion des câbles inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Surveillance : 2 opérateurs (bracelet à double fil) et 1 surface de travail
- Tension de test opérateur : sélectionnable 9 V ou 16 V
- Limite de test opérateur : sélectionnable 10 MΩ ou 35 MΩ

- Alimentation : non incluse, adaptateur 724-PSEU pour UE/RU vendu séparément
- Étalonné NIST

NORMES ET CONFORMITÉ

Conforme à ANSI/ESD S20.20 selon ESD TR12-01 et aux exigences de surveillance continue de la mise à la terre selon IEC 61340-5-1.