

Câble de raccordement SYSTEMLED GST18i3 vers extrémités libres 5 m - LED2WORK 240200-01

Réf. article L2W-240200-01

Fabricant LED2WORK

Câble de raccordement configurable pour le luminaire système SYSTEMLED EVO. Il porte une prise femelle Wieland GST18i3 côté luminaire et se termine par des extrémités libres à câbler librement. Longueur 5 m, 1,5 mm², jusqu'à 16 A sous 250 V.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif
douxier **85444290**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.5 kg**

DESCRIPTION

Ce câble de raccordement de 5 m permet de configurer librement l'alimentation secteur d'un luminaire système SYSTEMLED EVO. Le côté luminaire se connecte par une prise femelle Wieland GST18i3, tandis que l'autre extrémité reste libre et se câble selon les besoins.

AVANTAGES

- 5 m de portée pour un cheminement flexible
- Extrémités libres pour un raccordement sur bornes, répartiteurs ou fiches spéciales
- Prise femelle Wieland GST18i3 prête à l'emploi côté luminaire
- Conducteur de 1,5 mm² calibré jusqu'à 16 A sous 250 V
- Homologué UL avec repérage des pôles L, N, PE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : Leitung SYSTEMLED EVO
- **Compatible avec** : SYSTEMLED
- **Longueur de câble** : 5 m
- **Extrémités du câble** : prise femelle GST18i3 / extrémités libres
- **Section nominale** : 1,5 mm²
- **Repérage des pôles** : L, N, PE
- **Tension assignée** : 250 V

- **Intensité admissible** : 16 A
- **Nombre de pôles** : 3
- **UL** : Oui
- **Indice de protection (IP)** : IP20
- **Poids** : 500 g
- **Particularité** : extrémités libres
- **Fabriqué en** : DE

APPLICATIONS

Pour le raccordement côté client des luminaires SYSTEMLED sur bornes machine, armoires électriques ou répartiteurs de chantier, lorsqu'aucune fiche standard ne convient.