

Luminaire de poste UNILED SL 545 mm blanc opale, 5700K 24W 24V DC - LED2WORK 110914-12

Réf. article L2W-110914-12

Fabricant LED2WORK

Luminaire de système et de poste de travail LED UNILED SL, 545 mm, avec anti-éblouissement blanc opale pour une lumière du jour homogène et sans éblouissement. Diffuse 3798 lm à ~24 W en 5700K, IP50, 24V DC avec raccordement M12. Homologué ETL et fabriqué en Allemagne.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	94054239
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.77 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Là où les postes de contrôle, individuels ou d'assemblage ont besoin d'une lumière du jour régulière et motivante, le luminaire de système et de poste de travail UNILED SL diffuse 3798 lm d'un éclairage surfacique homogène, sans ombre ni éblouissement sur une longueur de 545 mm.

VOS AVANTAGES

- Blanc lumière du jour anti-éblouissement à 5700 K avec un rendu des couleurs Ra >85 pour une vision sans fatigue.
- L'anti-éblouissement blanc opale assure un éclairage homogène et sans ombre, sans reflets durs.
- 3798 lm pour seulement ~24 W, soit environ 155 lm/W d'efficacité lumineuse.
- Boîtier en aluminium et plastique avec pattes de fixation intégrées pour un montage simple.
- Très basse tension 24V DC avec raccordement M12 et homologation ETL pour postes de travail système.
- Durée de vie >100 000 h (L80/B10) pour de longs intervalles de maintenance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : UNILED SL DC

- **Puissance** : ~24 W
- **Flux lumineux** : 3798 lm
- **Température de couleur** : 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs (Ra)** : >85
- **Angle de diffusion** : 100°
- **Tension d'alimentation** : 24V DC $\pm$ 10%
- **Raccordement** : M12 codé A
- **Indice de protection (IP)** : IP50
- **Classe de protection** : III
- **Température de service** : -10 °C à +60 °C
- **Durée de vie** : >100 000 h (L80/B10)
- **Matériau du boîtier** : aluminium
- **Matériau du cache** : plastique mat, blanc opale
- **Dimensions (H x L)** : 35 mm x 85 mm
- **Longueur** : 545 mm
- **Poids** : 770 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471)** : groupe exempt
- **Certifications** : CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Idéal pour l'éclairage de postes de contrôle, de postes individuels et de stations d'assemblage, et partout où un luminaire système 24V certifié ETL est requis. La gradation est disponible en option via les accessoires.