

LEANLED II luminaire en saillie 1020 mm, 120° transparent, ~26 W, 24V DC - LED2WORK 111010-06

Réf. article L2W-111010-06

Fabricant LED2WORK

Luminaire LED en saillie très fin (section 31 x 26 mm) pour machines et installations, avec cache transparent et un flux de 4500 lm pour un éclairage de zone de travail clair et précis. Raccordement M12 codé A, IP54, 24V DC, livré avec deux paires de supports pour montage plan et orientable à 360°.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	94054239
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.78 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Le LEANLED II éclaire les machines et les installations là où la place manque : avec une section de seulement 31 x 26 mm, la réglette de 1020 mm délivre 4500 lm pour un éclairage clair et fidèle aux détails.

VOS AVANTAGES

- **Très fin** : une section de 31 x 26 mm s'intègre discrètement dans l'espace machine.
- **Cache transparent, 120°** : éclairage clair et précis pour les tâches exigeant un fort éclairement.
- **Haute efficacité** : ~173 lm/W pour un flux de 4500 lm.
- **M12 codé A** : raccordement rapide et sans outil en 24V DC.
- **Prêt à monter** : deux paires de supports incluses, pour fixation plane et orientation pivotante à 360°.
- **Longue durée de vie** : plus de 100 000 h (L80/B10) dans un boîtier en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle**: LEANLED II, cache transparent
- **Type de construction**: luminaire LED en saillie

- **Source lumineuse:** LED SMD
- **Puissance:** ~26 W
- **Flux lumineux:** 4500 lm
- **Efficacité lumineuse:** ~173 lm/W
- **Température de couleur:** 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs (Ra):** >85
- **Tension d'alimentation:** 24V DC $\pm$ 10%
- **Raccordement:** M12 codé A
- **Indice de protection:** IP54
- **Classe de protection:** III
- **Angle de diffusion:** 120°
- **Température de service:** -10 °C - +60 °C
- **Durée de vie:** > 100.000 h (L80/B10)
- **Matériau du boîtier:** aluminium
- **Matériau du cache:** polycarbonate, transparent, anti-éclats
- **Section:** 31 mm x 26 mm
- **Longueur:** 1020 mm
- **Poids:** 780 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471):** groupe exempt
- **Certifications:** CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
- **Fabriqué en:** Allemagne

APPLICATIONS

- Éclairage de zone de travail et intérieur dans les machines et installations
- Postes d'assemblage et de contrôle exigeant une grande précision
- Armoires électriques et espaces de montage exigus

CONTENU DE LA LIVRAISON ET NORMES

Livré avec 1x réglette LED, 1 paire de supports pour montage plan, 1 paire pour montage orientable à 360°. Accessoire de variation en option. Fabriqué en Allemagne. Certifications : CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marquage D. Groupe exempt selon DIN EN 62471.