

TUBELED_40 II support de luminaire 360° en aluminium, 1 paire - LED2WORK 210200-06

Réf. article L2W-210200-06

Fabricant LED2WORK

Supports de luminaire en aluminium livrés par paire qui maintiennent la série TUBELED_40 sur son diamètre. Le luminaire peut être orienté sur 360° complets et bloqué par vis dans la position souhaitée.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Norm	DIN 7500
Numéro de tarif douanier	94059900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.05 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN 7500

DESCRIPTION

Le support de luminaire TUBELED_40 II en aluminium maintient le luminaire LED sur son diamètre et permet une orientation sur 360° complets. Dans la position souhaitée, le luminaire est bloqué par serrage à l'aide d'une vis, ce qui assure un montage flexible et stable sur le lieu d'utilisation.

AVANTAGES

- Orientation libre du luminaire sur 360° complets
- Blocage par serrage sûr dans la position souhaitée à l'aide d'une vis
- Support robuste en aluminium, livré par paire
- Vis autotaraudeuses M4x12 DIN 7500 E incluses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : support de luminaire TUBELED_40 II
- **Type de construction** : équerre
- **Quantité** : 1 paire
- **Matériau** : aluminium
- **Vis** : M4x12 DIN 7500 E, autotaraudeuses

- **Dimensions :** 60 mm x 68 mm x 14 mm
- **Poids :** 50 g

APPLICATIONS

Convient aux luminaires en saillie TUBELED_40, TUBELED_40 II, TUBELED_40 II RGB-W et TUBELED_40 Element. Pour l'orientation libre de l'éclairage de machine sur les machines-outils et installations.