

INROLED_70 luminaire tubulaire LED 513 mm 120-277V AC, tube Borosilikat, IP69K, cascadable - LED2WORK 115110-02

Réf. article L2W-115110-02

Fabricant LED2WORK

Luminaire tubulaire LED de qualité industrielle avec tube de protection en verre borosilicate (Ø 70 mm) et anti-éblouissement micro-prismes pour un éclairage puissant et uniforme. Indice IP67/IP69K, 120-277V AC, cascadable, avec 1670 lm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	94054239
Pays d'origine	Allemagne
Poids	1.45 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

L'INROLED_70 est un luminaire tubulaire LED en saillie doté d'un tube de protection en verre borosilicate (Ø 70 mm) et d'un anti-éblouissement micro-prismes pour un éclairage puissant et uniforme. Avec une longueur de 513 mm, il délivre 1670 lm et se cascade avec d'autres luminaires grâce au câblage traversant.

AVANTAGES

- Un éclairage puissant et uniforme grâce à l'anti-éblouissement micro-prismes
- Indice IP67/IP69K, adapté à l'eau, la poussière et l'humidité
- Profilé aluminium extrudé pour une excellente dissipation thermique
- Cascadable via bornes WAGO, jusqu'à 16 A AC de courant total à 40 °C
- Longue durée de vie de plus de 100 000 h (L80/B10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : INROLED_70
- **Type de construction** : luminaire tubulaire LED en saillie
- **Source lumineuse** : SMD LED

- **Puissance totale avec driver** : ~14 W
- **Puissance** : ~11 W
- **Flux lumineux** : 1670 lm
- **Efficacité lumineuse** : env. 155 lm/W
- **Température de couleur** : 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs (Ra)** : >85
- **Tension d'alimentation** : 120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
- **Appareillage** : intégré
- **Raccordement** : entrée de câble, borne intérieure
- **Indice de protection (IP)** : IP67/IP69K
- **Classe de protection** : I
- **Anti-éblouissement** : micro-prismes
- **Angle de diffusion** : 125°
- **Température de service** : -10 °C à +40 °C
- **Durée de vie** : > 100 000 h (L80/B10)
- **Matériau du boîtier** : aluminium
- **Matériau du cache** : verre de sécurité (borosilicate), résistant aux chocs
- **Dimensions** : Ø 70 mm, longueur 513 mm
- **Poids** : 1450 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471)** : groupe libre
- **Certifications** : CE, UKCA
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Éclairage de machines et d'installations techniques, logistique ainsi que technique du bâtiment.