

Câble capteur 4 pôles PUR 5 m, femelle M12 coudée vers extrémités libres codé A, 24V DC - LED2WORK 200100-07

Réf. article L2W-200100-07

Fabricant LED2WORK

Câble 24V DC préconfectionné avec embase femelle M12-A coudée et quatre extrémités libres. Câble PUR 4 pôles de 5 m, étanche IP68 une fois monté. La femelle coudée gagne de la place, par exemple sur le SPOTLED II en saillie avec équerre articulée.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Norm	EN 61076-2-101
Numéro de tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.15 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61076-2-101

DESCRIPTION

Raccorde un éclairage de machine LED2WORK 24V DC à connecteur M12-A en gagnant de la place grâce à la femelle coudée. Un côté porte une femelle M12-A coudée préconfectionnée, l'autre quatre extrémités libres à raccorder, étanche IP68 une fois monté.

AVANTAGES

- Femelle M12 codée A coudée pour un raccordement plat dans les espaces réduits
- 5 m de câble PUR 4 conducteurs noir avec quatre extrémités libres
- Indice de protection IP65, IP67 et IP68 une fois monté
- Large plage de température de -30 °C à +90 °C
- Contacts dorés et écrou nickelé pour un contact fiable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle:** câble capteur, libre / femelle M12 coudée, 4 pôles
- **Type de construction:** PUR, noir
- **Codage:** codé A
- **Longueur de câble:** 5 m

- **Nombre de pôles:** 4
- **Extrémités du câble:** extrémités libres, 4 conducteurs / femelle M12 coudée
- **Section des conducteurs:** 0,34 mm²
- **Tension assignée:** 250 V
- **Charge de courant par pôle:** 4000 mA
- **Température de service:** -30 °C à +90 °C
- **Indice de protection (monté):** IP65, IP67, IP68
- **Matériau du câble:** PUR
- **Matériau des contacts:** métal, CuSn, doré
- **Matériau de l'écrou:** métal, CuZn, nickelé
- **Matériau du joint:** FPM / FKM
- **Normes:** IEC 61076-2-101
- **Poids:** 150 g
- **Certifications:** CE, RoHS, UL

APPLICATIONS

Pour raccorder les luminaires LED2WORK 24V DC à connecteur M12-A dans les espaces restreints. Le luminaire SPOTLED II en saillie associé à l'équerre articulée optionnelle exige une femelle M12-A coudée comme ce câble.