

Embase droite M12 codée S, 3+PE confectionnable, 220-240V AC - LED2WORK 200200-11

Réf. article L2W-200200-11

Fabricant LED2WORK

Embase M12 codée S pour l'alimentation 230V AC des luminaires LED2WORK à port M12 AC. Confectionnable, 12 A, IP67, réservée au personnel qualifié.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.05 kg



DESCRIPTION

L'embase droite M12 codée S assure l'alimentation en courant alternatif des luminaires LED2WORK dotés d'un port M12 AC. Elle se branche sur le connecteur M12 du luminaire et se verrouille par l'écrou moleté métallique. Le codage exclut tout branchement erroné.

AVANTAGES

- Conçue pour une alimentation 220-240V AC avec contacts 3+PE
- Calibrée 12 A, tension assignée 630V DC
- Confectionnable sur câble de 8 à 10 mm de diamètre, section jusqu'à 1,5 mm² (AWG 18, bornes à vis)
- Indice de protection IP67 une fois montée, large plage -40 °C à +80 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : accessoire de raccordement
- **Type de construction** : embase, connecteur M12, droite
- **Codage** : codé S, 3+PE
- **Adapté à** : TUBELED_70 AC, INROLED_50 Ecolab AC
- **Tension de service** : 220-240V AC
- **Tension assignée** : 630V DC
- **Intensité admissible** : 12 A

- **Passage de câble** : 8 à 10 mm
- **Section de conducteur** : max. 1,50 mm²
- **Raccordement** : vissé
- **Indice de protection (monté)** : IP67
- **Température de service** : -40 °C à +80 °C
- **Matériau** : support de contacts PA, écrou CuZn nickelé, contacts CuZn dorés
- **Poids** : 50 g
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Pour l'alimentation AC confectionnable des luminaires LED2WORK à port M12 codé S, comme TUBELED_70 AC et INROLED_50 Ecolab AC.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Le connecteur ne doit pas être branché ni débranché sous charge. Montage et raccordement uniquement par du personnel formé en électrotechnique, dans le respect des dispositions en vigueur. Des mesures appropriées doivent empêcher toute déconnexion accidentelle. L'indice IP67 n'est pas prévu pour une utilisation sous l'eau.