

Connecteur M12 femelle coudé, 4 pôles, codé A, à câbler, IP67 - LED2WORK 200200-02

Réf. article L2W-200200-02

Fabricant LED2WORK

Connecteur femelle M12 à câbler, coudé, 4 pôles, codé A, pour luminaires LED 24V DC. Raccordement à vis pour câbles de 4 à 6 mm, IP67 une fois monté.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.05 kg



DESCRIPTION

Ce connecteur femelle M12 coudé sert de prise de raccordement à câbler pour les luminaires LED 24V DC dotés d'un raccordement M12 codé A. Il se branche sur le raccordement M12 du luminaire et se fixe à l'aide de la bague moletée métallique. La forme coudée économise de l'espace dans les conditions de montage exigües.

AVANTAGES

- Forme coudée pour un câblage peu encombrant
- À câbler soi-même pour des longueurs de câble individuelles
- Bornes à vis (AWG 18) et presse-étoupe Pg7 pour un montage sûr
- Indice IP67 une fois monté, pour environnements difficiles
- Large plage de température de -40 °C à +80 °C, jusqu'à 4 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : accessoire de raccordement
- **Type de construction** : femelle, coudé
- **Codage** : codé A
- **Nombre de pôles** : 4 pôles
- **Quantité** : 1 pièce
- **Compatible avec** : luminaires LED 24V DC à raccordement M12 codé A

- **Type de raccordement** : à vis
- **Passage de câble** : 4 mm à 6 mm
- **Section de conducteur** : 0,25 mm² à 0,75 mm² (AWG 24-18)
- **Tension assignée** : 250 V AC/DC
- **Tension de service** : 24V DC
- **Intensité admissible** : 4 A
- **Température ambiante** : -40 °C à +80 °C
- **Indice de protection (monté)** : IP67
- **Matériau de l'écrou** : CuZn, nickelé
- **Matériau des contacts** : CuZn, CuSnZn
- **Matériau du boîtier de câble** : plastique
- **Poids** : 50 g

APPLICATIONS

Pour le raccordement peu encombrant de luminaires LED en logistique et en technique d'emballage, ainsi qu'en automatisation d'usine et en construction de machines spéciales.