

Connecteur M12 mâle droit, 4 pôles, codé A, à câbler, IP67 - LED2WORK 200200-04

Réf. article L2W-200200-04

Fabricant LED2WORK

Connecteur mâle M12 à câbler, droit, 4 pôles, codé A, pour rallonger les câbles capteur des luminaires LED 24V DC. Raccordement à vis pour câbles jusqu'à 6 mm, IP67 une fois monté.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.05 kg



DESCRIPTION

Ce connecteur mâle M12 droit permet de réaliser un câble capteur pour luminaires LED 24V DC à la longueur souhaitée. Le connecteur se monte sur les extrémités libres d'un câble capteur adapté.

AVANTAGES

- À câbler soi-même pour des longueurs de câble individuelles
- Bornes à vis (AWG 18) et presse-étoupe Pg7 pour un montage sûr
- Indice IP67 une fois monté, pour environnements difficiles
- Large plage de température de -40 °C à +80 °C, jusqu'à 4 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : accessoire de raccordement
- **Type de construction** : mâle, droit
- **Codage** : codé A
- **Nombre de pôles** : 4 pôles
- **Quantité** : 1 pièce
- **Compatible avec** : luminaires LED 24V DC à raccordement M12 codé A
- **Type de raccordement** : à vis
- **Passage de câble** : 4 mm à 6 mm
- **Section de conducteur** : 0,25 mm² à 0,75 mm² (AWG 24-18)

- **Tension assignée** : 250 V AC/DC
- **Tension de service** : 24V DC
- **Intensité admissible** : 4 A
- **Température ambiante** : -40 °C à +80 °C
- **Indice de protection (monté)** : IP67
- **Matériau de l'écrou** : CuZn, nickelé
- **Matériau des contacts** : CuZn, CuSnZn
- **Matériau du boîtier de câble** : plastique
- **Poids** : 50 g

APPLICATIONS

Pour le raccordement sûr de luminaires LED en logistique et en technique d'emballage, ainsi qu'en automatisation d'usine et en construction de machines spéciales.