

Boîtier capteur/actionneur M12 4 ports, câble fixe PUR 10 m, codé A, 24V DC - LED2WORK 200300-01

Réf. article L2W-200300-01

Fabricant LED2WORK

Boîtier de répartition M12 passif à 4 ports avec câble fixe PUR de 10 m, raccorde jusqu'à quatre luminaires LED2WORK 24V DC à un automate ou une alimentation. Codé A, IP67, homologué UL.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.5 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61076-2-101

DESCRIPTION

Le boîtier capteur/actionneur M12 raccorde jusqu'à quatre luminaires LED2WORK 24V DC à un automate ou une alimentation. Ce boîtier passif dispose de quatre ports M12 codés A et se raccorde via un câble fixe PUR de 10 m.

AVANTAGES

- Quatre ports M12 pour jusqu'à quatre luminaires 24V DC sur une seule alimentation
- Câble fixe PUR de 10 m, aucun câblage supplémentaire requis
- Charge de 2000 mA par broche, contacts CuSn dorés
- Indice IP65/IP67, conforme RoHS et homologué UL, durée de vie mécanique >100 cycles d'insertion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : accessoire de raccordement
- **Type de construction** : boîtier de répartition M12-A, 4 ports, avec câble fixe
- **Codage** : codé A, 4 pôles
- **Adapté à** : luminaires LED2WORK 24V DC, sauf RGB et RGB-W

- **Longueur de câble** : 10 m
- **Charge par broche** : 2000 mA
- **Indice de protection (monté)** : IP65, IP67
- **Température de service** : -30 °C à +90 °C
- **Matériau** : support de contacts PA, joint FPM/FKM, contacts CuSn dorés, câble PUR
- **Normes** : IEC 61076-2-101
- **Dimensions** : 115,4 mm x 54 mm x 25,5 mm
- **Poids** : 500 g
- **Certifications** : CE, RoHS, UL
- **Durée de vie mécanique** : >100 cycles d'insertion
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Pour le raccordement central de plusieurs éclairages de machine ou voyants de signalisation 24V DC dans les machines et installations, par exemple une alimentation commune via un automate. Non destiné aux luminaires RGB et RGB-W.