

Câble de raccordement SIM-M8-3WD-5-PSL-PU - Festo 159425

Réf. article FES-159425

Fabricant Festo

EAN 4052568071523

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Norm	EN 61076-2-104, EN 61984
Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.1 kg
Schutzart	IP65
Serie	SIM
Température (max.)	80
Werkstoff	TPE-U(PU)



NORMES & CONFORMITÉ

EN 61984

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conforme à la norme	EN 61076-2-104 EN 61984
Raccordement électrique	M8x1 / - 3 pôles / 3 conducteurs connecteur femelle coudé / extrémité ouverte
Plage de tension de service DC [V]	10 à 30
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	4,0
Tenue aux tensions de choc [kV]	0,8
Longueur de câble [m]	5,0
Propriétés du câble	standard
Conditions d'essai du câble	résistance à la flexion alternée selon la norme Festo chaîne porte-câbles : 5 millions de cycles, rayon de courbure 75 mm conditions d'essai sur demande

Diamètre du câble [mm]	3,8
Structure du câble	3x0,25
Section nominale du conducteur [mm²]	0,25
Code couleur de l'isolation des conducteurs	bleu marron noir
Indice de protection	IP65 IP68
Température ambiante [°C]	-25 à 80
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 80
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive RoHS de l'UE
Information sur les matériaux	Sans halogène conforme RoHS sans ester phosphorique
Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PU)
Couleur de la gaine de câble	 gris
Matériau du boîtier	TPE-U(PU)
Couleur du boîtier	 noir
Matériau de l'écrou-raccord	laiton nickelé
Matériau des joints	NBR
Matériau des contacts enfichables	laiton doré
Matériau de la gaine isolante	PP
Affichage de l'état de marche	LED verte
Affichage de l'état de commutation	LED jaune