

## Vérin compact ADVUL-40-15-P-A - Festo 156886

Réf. article FES-156886

Fabricant Festo

EAN 4052568121372

Vérin pneumatique Festo pour un mouvement linéaire précis et une force définie en automatisation.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alésage (mm)                            | 40.000000                                                    |
| Amortissement                           | P : bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés |
| Ausführungstyp                          | einseitige Kolbenstange                                      |
| Betriebsdruck max [bar]                 | 10.000000                                                    |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - sollicitation modérée à la corrosion                     |
| Construction                            | piston, tige de piston                                       |
| Détection de position                   | Oui                                                          |
| Funktion                                | double effet                                                 |
| Hub [mm]                                | 15                                                           |
| Medium                                  | Air comprimé                                                 |
| Numéro de tarif douanier                | 84123100                                                     |
| Poids                                   | 0.65 kg                                                      |
| Position de montage                     | indifférente                                                 |
| Raccord pneumatique                     | G1/8                                                         |
| Série                                   | ADVUL                                                        |
| Température (max.)                      | 80                                                           |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Vérin pneumatique Festo pour un mouvement linéaire précis et une force définie en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Course [mm]           | 15                                                           |
| Diamètre du piston    | 40 mm                                                        |
| Amortissement         | P : bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés |
| Position de montage   | indifférente                                                 |
| Conception            | piston<br>tige de piston                                     |
| Détection de position | pour détecteur de proximité                                  |
| Variantes             | tige de piston d'un seul côté                                |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

|                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Anti-rotation / guidage                             | tige de guidage avec étrier                                  |
| Pression de service [bar]                           | 1 à 10                                                       |
| Mode de fonctionnement                              | double effet                                                 |
| Fluide de service                                   | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                   |
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK             | 2 - sollicitation modérée à la corrosion                     |
| Température ambiante [°C]                           | -20 à 80                                                     |
| Énergie d'impact en fin de course [J]               | 0,52                                                         |
| Force théorique à 6 bar, rentrée [N]                | 686                                                          |
| Force théorique à 6 bar, sortie [N]                 | 754                                                          |
| Type de fixation                                    | avec perçage débouchant<br>avec accessoires<br>au choix :    |
| Raccordement pneumatique                            | G1/8                                                         |
| Matériau de la vis à embase                         | acier zingué                                                 |
| Matériau du couvercle                               | alliage d'aluminium corroyé                                  |
| Matériau des joints dynamiques                      | NBR<br>TPE-U(PU)                                             |
| Matériau de la tige de piston                       | acier fortement allié                                        |
| Matériau du tube de vérin                           | alliage d'aluminium corroyé                                  |