

## Vérin compact AEVU-12-5-P-A - Festo 156930

Réf. article FES-156930

Fabricant Festo

EAN 4052568071219

Vérin pneumatique Festo pour un mouvement linéaire précis et une force définie en automatisation.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar]  | 10.000000 |
| Bohrung (mm)             | 12.000000 |
| Hub [mm]                 | 5.000000  |
| Numéro de tarif douanier | 84123100  |
| Pneumatischer Anschluss  | M5        |
| Poids                    | 0.1 kg    |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Vérin pneumatique Festo pour un mouvement linéaire précis et une force définie en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Course [mm]                    | 5                                                            |
| Diamètre du piston             | 12 mm                                                        |
| Amortissement                  | P : bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés |
| Position de montage            | indifférente                                                 |
| Mode de fonctionnement         | en poussée<br>simple effet                                   |
| Extrémité de la tige de piston | filetage femelle                                             |
| Conception                     | piston<br>tige de piston                                     |
| Détection de position          | pour détecteur de proximité                                  |
| Variantes                      | tige de piston d'un seul côté                                |
| Pression de service [bar]      | 1,5 à 10                                                     |
| Fluide de service              | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                   |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

|                                                          |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Information sur le fluide de service et de pilotage      | fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK                  | 2 - sollicitation modérée à la corrosion                     |
| Température ambiante [°C]                                | -20 à 80                                                     |
| Énergie d'impact en fin de course [J]                    | 0,07                                                         |
| Force théorique à 6 bar, sortie [N]                      | 59                                                           |
| Masse en mouvement à 0 mm de course [g]                  | 8                                                            |
| Supplément de poids par 10 mm de course [g]              | 15                                                           |
| Poids de base à 0 mm de course [g]                       | 87                                                           |
| Supplément de masse en mouvement par 10 mm de course [g] | 2                                                            |
| Type de fixation                                         | avec perçage débouchant<br>avec accessoires<br>au choix :    |
| Raccordement pneumatique                                 | M5                                                           |
| Matériau de la vis à embase                              | acier inoxydable fortement allié                             |
| Matériau du couvercle                                    | alliage d'aluminium corroyé                                  |
| Matériau des joints dynamiques                           | NBR<br>TPE-U(PU)                                             |
| Matériau de la tige de piston                            | acier inoxydable fortement allié                             |
| Matériau du tube de vérin                                | alliage d'aluminium corroyé                                  |