

Détecteur de proximité SMEO-1-S-24-B - Festo 150847

Réf. article FES-150847

Fabricant Festo

EAN 4052568069827

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique.

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Construction monobloc
Détection de position	Non
Indice de protection	IP67
Matériau	PET
Numéro de tarif douanier	85365019
Poids	0.024 kg
Position de montage	indifférente
Série	SMEO
Température (max.)	70



DESCRIPTION

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Forme	Construction monobloc
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE
Principe de mesure	magnétique Reed
Température ambiante [°C]	-20 à 70
Sortie de commutation	à contact bipolaire
Fonction de l'élément de commutation	contact à fermeture
Reproductibilité de la valeur de commutation	± 0,1 mm
Temps d'enclenchement [ms]	<= 0,5 ms
Courant de sortie max. [mA]	1.000
Puissance de commutation max. AC [VA]	27
Pouvoir de coupure max. DC [W]	27
Résistance aux courts-circuits	non
Résistance à la surcharge	non présent

Plage de tension de service DC [V]	0 à 30
Protection contre l'inversion de polarité	non
Raccordement électrique	M8x1 3 pôles connecteur mâle
Type de fixation	avec accessoires
Position de montage	indifférente
Poids du produit [g]	20
Matériau du boîtier	PET
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 70
Indice de protection	IP67