

## Chaise de travail ESD Workster, mousse PU conductrice, hauteur 430-570 mm, vérin à gaz - meychair W9-TG-PU

Réf. article ME-11364

Fabricant meychair

EAN 4260046925408

Chaise de travail ESD de la série Workster à assise et dossier en mousse PU conductrice et piétement acier stable. L'assise pivote et se règle en hauteur par vérin à gaz de 430 à 570 mm, le dossier étant réglable en hauteur et profondeur. Tous les composants sont conducteurs ESD, contrôlés selon DIN EN 61340-5-1.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Détection de position    | Non                |
| Numéro de tarif douanier | 94013900           |
| Pays d'origine           | Allemagne          |
| Poids                    | 0.0099 kg          |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

### DESCRIPTION

#### CHAISES PIVOTANTES DE TRAVAIL ESD WORKSTER

Nos chaises ESD se distinguent par des assises et des dossiers en mousse PU conductrice ou en tissu, un réglage de hauteur par vérin à gaz et des piétements robustes en acier ou en aluminium. Toutes les chaises de travail permettent de régler l'assise en hauteur et le dossier en hauteur et en profondeur. Tous les composants de la chaise sont conducteurs ESD. Les surfaces et matériaux conducteurs offrent une protection fiable contre les décharges électrostatiques incontrôlées au poste de travail. Pour votre sécurité, chaque chaise est mesurée individuellement quant à sa conductivité selon la norme DIN EN 61340-5-1 avant l'expédition, et un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal est joint à la chaise.

#### LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE EN UN COUP D'ŒIL

- Assises pivotantes, réglables en hauteur et en partie réglables en inclinaison
- Dossier en partie monté sur pendule, réglable en hauteur, en profondeur ou en inclinaison
- Assises réglables en hauteur par vérin à gaz
- En partie équipement XXL avec une capacité de charge de 150 ou 170 kg