

Actionneur rotatif DSR-40-180-P - Festo 13467

Réf. article FES-13467

Fabricant Festo

EAN 4052568002558

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis.

DONNÉES TECHNIQUES

Amortissement	P : bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	palette pivotante
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Funktion	double effet
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84123900
Poids	2.5 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/4
Série	DSR
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	40
Angle d'amortissement [deg]	0,9
Plage de réglage de l'angle de pivotement [deg]	0 à 180
Angle de pivotement [deg]	0 à 180
Amortissement	P : bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférente
Mode de fonctionnement	double effet
Conception	palette pivotante
Détection de position	sans

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Pression de service [bar]	1,5 à 8
Fréquence de pivotement max. à 6 bar [Hz]	3
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Couple théorique à 6 bar [Nm]	20,0
Poids du produit [g]	2.400
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique	G1/4
Matériau de l'arbre d'entraînement	acier nickelé
Matériau des joints	NBR