

Actionneur rotatif DSRL-10-180-P-FW - Festo 33296

Réf. article FES-33296

Fabricant Festo

EAN 4052568115036

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Numéro de tarif douanier	84123900
Pneumatischer Anschluss	M3
Poids	0.16 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	10
Angle d'amortissement [deg]	2,4
Plage de réglage de l'angle de pivotement [deg]	0 à 180
Angle de pivotement [deg]	0 à 180
Amortissement	P : bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférente
Mode de fonctionnement	double effet
Conception	palette pivotante
Détection de position	sans
Pression de service [bar]	2,5 à 8
Fréquence de pivotement max. à 6 bar [Hz]	3

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Couple théorique à 6 bar [Nm]	0,5
Poids du produit [g]	100
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique	M3
Matériau de l'arbre d'entraînement	acier nickelé
Matériau des joints	NBR