

Actionneur rotatif DSRL-12-180-P-FW - Festo 30654

Réf. article FES-30654

Fabricant Festo

EAN 4052568114060

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis.

DONNÉES TECHNIQUES

Amortissement	P : bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	palette pivotante
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Funktion	double effet
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84123900
Poids	0.23 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	M5
Série	DSRL
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	12
Angle d'amortissement [deg]	2,2
Plage de réglage de l'angle de pivotement [deg]	0 à 180
Angle de pivotement [deg]	0 à 180
Amortissement	P : bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférente
Mode de fonctionnement	double effet
Conception	palette pivotante

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Détection de position	sans
Pression de service [bar]	2 à 8
Fréquence de pivotement max. à 6 bar [Hz]	3
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Couple théorique à 6 bar [Nm]	1,0
Poids du produit [g]	200
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique	M5
Matériau de l'arbre d'entraînement	acier nickelé
Matériau des joints	NBR